



DCX

Klemmschelle für die Schlagmontage zur Befestigung von Rohren oder Schlauchleitungen an Gipskartonwänden.

- sendzimirverzinkter Stahl • anti-korrosionsbehandelt
- fester Halt ohne Bohren • ohne Beschädigung der Wand-Außenseite



Art.	B [mm]	H [mm]	T [mm]	Ø D	Art.Nr.	Stk	Punkte
DCX 20	22	32,0	12,0	20	106 082	500	30
DCX 25	27	37,0	12,0	25	106 083	500	30
DCX 40	41	53,0	12,0	40	106 084	100	10

FXP Turbo



Art.	dim	di [mm]	Vp kl [m]	Art.Nr.	Punkte
FXP Turbo 16 GR 50M	16	10,0	50	083 269	1
FXP Turbo 20 GR 100M	20	13,6	100	086 368	1
FXP Turbo 20 GR 50M	20	13,6	50	083 270	1
FXP Turbo 25 GR 100M	25	18,0	100	102 367	1
FXP Turbo 25 GR 50M	25	18,0	50	083 271	1
FXP Turbo 32 GR 25M	32	23,7	25	083 272	1
FXP Turbo 40 GR 25M	40	31,2	25	083 273	1
FXP Turbo 50 GR 25M	50	39,6	25	083 274	1
FXP Turbo 63 GR 25M	63	52,2	25	083 275	1

VRM Turbo



Art.	dim	di [mm]	Vp kl [m]	Art.Nr.	Punkte
VRM Turbo 16 HG 3M	16	13,7	111	084 195	1
VRM Turbo 20 HG 3M	20	17,4	111	084 196	1
VRM Turbo 25 HG 3M	25	22,1	57	084 197	1
VRM Turbo 32 HG 3M	32	28,6	57	084 198	1
VRM Turbo 40 HG 3M	40	35,8	21	084 199	1
VRM Turbo 50 HG 3M	50	45,1	21	084 200	1

KM Turbo OR



Art.	dim	Vp kl [m]	Art.Nr.	Punkte
KM Turbo 16 OR	16	100	085 723	1
KM Turbo 20 OR	20	100	080 642	1
KM Turbo 25 OR	25	50	080 643	1
KM Turbo 32 OR	32	25	085 925	1
KM Turbo 40 OR	40	25	102 338	1
KM Turbo 50 OR	50	15	102 339	1
KM Turbo 63 OR	63	8	102 340	1