

Datenblatt

Produktbezeichnung: **HWD 65 HFT**

Beschreibung: Gerätedose, halogenfrei, Ø 65mm, 45mm tief, Schraubennormabstand 60mm, erforderliche Einbauöffnung Ø 68mm, äußerer Dosenrand Ø 71mm, für Plattenstärke 7 bis 35mm, max. 4 Rohreinführungen Ø 20mm, 2 Rohreinführungen Ø 25mm, 4 Kabeleinführungen (für Mantelleitungen Ø 8,8-9,5 mm). Inklusiv halb eingedrehter Kreuzschlitzschrauben (2,9 x 16mm, Steigung 1,7mm).



Verwendung: zur Verlegung in Hohlwänden

Farbe: weiß, ähnlich RAL 9010

Zutreffende Norm: EN 60670, halogenfrei gemäß DIN VDE V 0604-2-100 und EN 60754

Material	IP	Temperaturbereich	UV-stabil
PP	30	-25 °C/+75 °C	nein

Verpackungsmengen [Stück]:

Produktbezeichnung	Kleinpackung	Großpackung
HWD 65 HFT	25	250

Hauptabmessungen [mm]:

Produktbezeichnung	Außendurchmesser	Einbautiefe	Einbauöffnung	Schraubennormabstand	Kombinationsabstand
HWD 65 HFT	65	45	68	60	71