

ASD70 Abzweig- und Schalterdose

Jetzt mit 6 x Ø 25 mm Rohreinführungen!

NEU





- 1 Schutzisolierend:** bei aneinandergereihten Dosen durchgehende Isolierung durch Eliminierung des Spalts
- 2 Praktische Kombi-Einführungen:**
10 x Ø 20 mm, (8 x seitlich und 2 x Boden)
6 x Ø 25 mm (4 x seitlich und 2 x Boden)
- 3 Frontseitige Verdrahtungshilfe:** ermöglicht bei angereihten Dosen das Verdrahten der Einsätze außerhalb der Dosen. Die verdrahteten Einsätze können danach frontseitig in die Dosen eingebracht werden.
- 4 Kein Werkzeug:** Die Einführungen Ø 20 mm können ohne Werkzeug ausgebrochen werden (mit Drehmechanismus)
- 5 Befestigungsmöglichkeiten:** 3 alternative Befestigungsmöglichkeiten für Geräteträger aller Art. Für die Gerätemontage sind Schrauben mit einem Durchmesser von Ø 3,0 mm bis Ø 3,2 mm und einer Länge von 20 mm bis 70 mm zu verwenden.
- 6 Deckelhöhenausgleichssystem:** durch Einrasten der Deckel in verschiedenen Höhen
- 7 Schraubenloses Deckelsystem:** Rand-, Tapeten- und Putzdeckel werden einfach aufgesteckt und können ebenso einfach wieder abgezogen werden. Wenn nicht komplett eingerastet, erleichtert leichtes Biegen des Deckels das Entfernen.
- 8 Neues, allseitiges Anreihsystem:** endlich auf allen Seiten anreihbar

halogenfrei, ÖVE und CE zertifiziert

ASD, Kombi-Abzweig-Schalterdose zur Verlegung unter Putz, einfach; schwarz (RAL 9005), anreihbar, mit Kupplungssystem für Kombi-Normabstand 71mm und Mehrfach-Befestigungsmöglichkeit für Geräte-Tragering, Schraubennormabstand 60mm

In Übereinstimmung mit: ÖVE/ÖNORM EN 60670



Material	Temp.			
PS	-5°C/+60°C			
Art. Bez.	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.
ASD	Ø 70mm, 45mm	100	3500	020 912
ASDT70	Ø 70mm, 65mm	100	3000	in Kürze

UGD 2, Gerätedose zur Verlegung unter Putz, zweifach; schwarz (RAL 9005), zur Montage von zwei Geräten im Normabstand von 71mm, Schraubennormabstand 60mm

In Übereinstimmung mit: ÖVE/ÖNORM EN 60670



Material	Temp.			
PS	-5°C/+60°C			
Art. Bez.	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.
UGD 2	136x65x45mm	50	1750	026 466

AKU, Abzweigkasten, Unterteil, zur Verlegung unter Putz; schwarz (RAL 9005), stapelbar, mit leicht ausbrechbaren Rohreinführungen

In Übereinstimmung mit: ÖVE/ÖNORM EN 60670



Material	Temp.			
PS, dim. 200 PVC	-5°C/+60°C			
Art. Bez.	dim [mm]	kl [St]	gr [St]	Art. Nr.
AKU 80	75x75x50mm	100	3500	020 924
AKU 100	100x100x50mm	100	2400	020 925
AKU 150	150x150x70mm	50	1200	020 926
AKU 200	200x200x80mm	20	480	020 927

Dietzel GmbH
1111 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5
Tel.: 01/ 760 76-0
Fax: 01/ 760 76-200

www.dietzel.at
verkauf@dietzel-univolt.com