


Datenblatt

Produktbezeichnung **FXP SW UV**

Beschreibung	biegsames Panzerrohr mit Turborillen, gewellt
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33412
Druckfestigkeit	> 750 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-22



Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -25 bis +60 °C	Biegeverhalten biegsam	UV-stabilisiert ja – bis 10 Jahre
---	---------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------	--------------------------------------

Art. Nr.	AD	ID	Biegeradius	VPE	VPE
098772	16 mm	10,7 mm	80 mm	50 m	2700 m
084057	20 mm	14,1 mm	100 mm	50 m	2700 m
084058	25 mm	17,8 mm	125 mm	50 m	1600 m
098773	32 mm	23,6 mm	160 mm	25 m	675 m
098774	40 mm	31,1 mm	200 mm	25 m	500 m
098775	50 mm	39,4 mm	250 mm	25 m	300 m
098776	63 mm	52,1 mm	315 mm	25 m	175 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich
Unterputz
Aufputz
Betoninstallation
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Installation im Freien
Auf Holz
Hohlwand
Verlegung im Erdreich

Weitere technische Merkmale

Merkmal
Halogenfrei
Mit Muffe
Ausführung flammwidrig
Werkstoff
PVC-U

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.