Datenblatt

Produktbezeichnung	**HFIR WS**
Beschreibung	starres Isolierrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt
Eigenschaften	leichte Scheiteldruckfestigkeit, leichte Kälteschlagfestigkeit
Farbe	weiß, ähnlich RAL 9010
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	22431
Druckfestigkeit	> 320 N





Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034

Druckfestigkeitsklasse	Schlagfestigkeit	Betriebstemperatur	Biegeverhalten
leicht (Klasse 2)	leicht (Klasse 2)	-25 bis +105 °C	starr

Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
087178	16 mm	12,9 mm	3 m / 102 m / 6120 m
087179	20 mm	16,2 mm	3 m / 102 m / 4080 m
087180	25 mm	21 mm	3 m / 60 m / 2400 m
087181	32 mm	28 mm	3 m / 45 m / 1350 m
103797	40 mm	35 mm	3 m / 30 m / 1020 m
103798	50 mm	45 mm	3 m / 15 m / 630 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich	
Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Nein
Maschinen und Anlageninstallation	Nein
Unterflurinstallation (Estrich)	Nein
Installation im Freien	Nein
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Nein

Weitere technische Merkmale

Merkmal	
Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Nein
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.

Alle Angaben sind Näherungswerte und beziehen sich auf genormte Prüfkörper unter Laborbedingungen; Änderungen vorbehalten. Informationen in diesem Datenblatt wurden nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Dietzel GmbH, 1110 Wien, 1. Haidequerstraße 3-5, www.dietzel.at, übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die im Vertrauen hierauf entstehen.

27.11.2024