


# Datenblatt

Produktbezeichnung **HFPRM HG 3M**

Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	hellgrau, ähnlich RAL 7035
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33431
Druckfestigkeit	> 750 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034



Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -25 bis +105 °C	Biegeverhalten starr
Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
087223	16 mm	11,1 mm	3 m / 111 m / 6216 m
087224	20 mm	15 mm	3 m / 111 m / 3996 m
087225	25 mm	20 mm	3 m / 57 m / 2280 m
087226	32 mm	26,7 mm	3 m / 57 m / 1368 m
098784	40 mm	34 mm	3 m / 21 m / 966 m
098785	50 mm	43,5 mm	3 m / 21 m / 630 m
098786	63 mm	55,5 mm	3 m / 21 m / 378 m

## Empfohlene Anwendungsbereiche

### Bereich

Unterputz	Ja
Aufputz	Ja
Betoninstallation	Ja
Maschinen und Anlageninstallation	Ja
Unterflurinstallation (Estrich)	Ja
Installation im Freien	Ja
Auf Holz	Ja
Hohlwand	Ja
Verlegung im Erdreich	Ja

## Weitere technische Merkmale

### Merkmal

Halogenfrei	Ja
Mit Muffe	Ja
Ausführung flammwidrig	Ja
Werkstoff	PP-Blend

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.



**EPD**  
INTERNATIONAL EPD SYSTEM