


Datenblatt

Produktbezeichnung HFPRM SW

Beschreibung	starres Panzerrohr mit Turborillen, halogenfrei, glatt, mit angeformter Muffe
Eigenschaften	mittlere Scheiteldruckfestigkeit, mittlere Kälteschlagfestigkeit
Farbe	schwarz, ähnlich RAL 9005
Brandverhalten	nicht flammenverbreitend
Klassifizierung	33431
Druckfestigkeit	> 750 N



Normen: EN 61386-1, EN 61386-21, EN 60754, EN 50642, EN 61034



Druckfestigkeitsklasse mittel (Klasse 3)	Schlagfestigkeit mittel (Klasse 3)	Betriebstemperatur -25 bis +105 °C	Biegeverhalten starr
Art. Nr.	AD	ID	VPE klein/mittel/groß
087219	16 mm	12,2 mm	3 m / 111 m / 6216 m
087220	20 mm	15,4 mm	3 m / 111 m / 3996 m
087221	25 mm	19,8 mm	3 m / 57 m / 2280 m
087222	32 mm	26,7 mm	3 m / 57 m / 1368 m
098781	40 mm	34,1 mm	3 m / 21 m / 966 m
098782	50 mm	43,5 mm	3 m / 21 m / 630 m
098783	63 mm	56,5 mm	3 m / 21 m / 378 m

Empfohlene Anwendungsbereiche

Bereich
Unterputz
Aufputz
Betoninstallation
Maschinen und Anlageninstallation
Unterflurinstallation (Estrich)
Installation im Freien
Auf Holz
Hohlwand
Verlegung im Erdreich

Weitere technische Merkmale

Merkmal
Halogenfrei
Mit Muffe
Ausführung flammwidrig
Werkstoff
PP-Blend

Alle verwendeten Kartonverpackungen bestehen aus 100 % Altpapier und sind vollständig recyclingfähig, alle Kunststoffverpackungen sind vollständig recyclingfähig.



EPD
INTERNATIONAL EPD SYSTEM